SYMBOLE / ABKÜRZUNGEN

FFB / RFB	Fertigfußbodenhöhe / Rohfußbodenhöhe		Markierung Änderung Planungsstand/Index		Durchbruch
	Bezug Rohbaukante		Markierung offene Punkte		Nische
	Bezug Fertigbaukante		siehe Detail Nr./Plan		Schacht

BD	Bodendurchbruch	NA	Notausgang	OK	Oberkante
DD	Deckendurchbruch	T30	T30-Tür feuerhemmend	UK	Unterkante
WD	Wanddurchbruch	T90	T90-Tür feuerbeständig	VK	Vorderkante
WS	Wandschlitz	DS	dichtschließend	IK	Innenkante
REVI	Revisionsöffnung	RS	Rauchschutztür		
		GA	Glasausschnitt	RD	Rohdecke
BA	Bodenablauf	LS	Luftungsschlitz		
DA	Dachablauf	HP	Hochpunkt	UZ	Unterzug
RR	Regenfallrohr	TP	Tiefpunkt	ÜZ	Überzug
				DGL	deckengleich
BRH	Brüstungshöhe	STG	Steigung	RwR 53dB	Schallschutzanforderung (rechnerischer Wert)

MATERIALIEN

STB-Fertigteil	Porenbeton	WC-Trennwand
Stahlbeton	Gipskartonwand	harte Dämmung
Beton unbewehrt	Vorsatzschale	weiche Dämmung
Mauerwerk	Systemtrennwand (geschlossen)	Systemtrennwand (Glas)
		Stahlstütze mit Brandschutzverkleidung

WICHTIG:

Die Brandschutzanforderungen ist gem. Brandschutzkonzept. Die Darstellung der Brandschutzanforderung erfolgt zusätzlich zur Beschriftung durch eine farbliche Hervorhebung der Wand.

F 30 | F 60 | F 90 | Brandwand

OBERFLÄCHENQUALITÄTEN

WANDOBERFLÄCHEN

W1	Malerviles, Anstrich	Farbe:	Typ:	
W2	Putz, Anstrich	Farbe:	Typ:	
W3	Fliesen "Sanitär" türhoch, darüber Anstrich	Farbe:	Typ:	Format:10 x 10 cm
W4	Fliesen "Sanitär" raumhoch	Farbe:	Typ:	Format: 10 x 10 cm
W5	Fliesen Küche, raumhoch	Farbe:	Typ:	Format: 10 x 10 cm
W6	Sichtbeton SB2, Anstrich	Farbe:	Typ:	
W7	Sichtbeton SB3, hydrophobiert	Farbe:	Typ:	
W8	Holzverkleidung furniert	Farbe:	Typ:	
W9	Aluminumblech	Farbe:	Typ:	
W10	Anstrich / Anstrich (außen)	Farbe:	Typ:	

BODENBELÄGE

B1	Betonwerkstein	Farbe:	Typ:	Format:60 x 60 cm
B2	Fernsehraum	Farbe:	Typ:	Format:10 x 10 cm
B3	Linoleum	Farbe:	Typ:	
B4	Kautschuk	Farbe:	Typ:	
B5	Epoxidharzbeschichtung	Farbe:	Typ:	
B6	Beschichtung ZK	Farbe:	Typ:	
B7	Abdichtung	Farbe:	Typ:	

DECKEN

D1	Anstrich	Farbe:	Typ:	Format:60 x 60 cm
D2	Beschichtung	Farbe:	Typ:	Format:10 x 10 cm
D3	abgehängte Gipskartondecke glatt	Farbe:	Typ:	
D4	abgehängte Gipskartondecke glatt,imprägniert.	Farbe:	Typ:	
D5	magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte, A2	Farbe:	Typ:	
D6	magnesitgebundene Holzwolle-Akustikplatte, B1	Farbe:	Typ:	
D7	magnesitgebundene Holzwolle-Reflektorplatte, B1	Farbe:	Typ:	
D8	Hygienedecke	Farbe:	Typ:	
D9	baukastartige Unterhangdecke	Farbe:	Typ:	
D10	Freitragende Decke mit 3-fach Beplankung	Farbe:	Typ:	

SYMBOLE

AUSBAUSYMBOL

Wand / Decke / Boden / Wand / lt. Raumhöhe DIN18 bis UK Decke / Wand

RAUMBESCHRIFTUNG

Raummummer 0.03

Geschoss

TÜRBESCHRIFTUNG

Raummummer 0.08-3

Geschoss / Tür im Raum

SONNENSCHUTZ AUSSEN

Sonnenschutz

Länge Behang | Kopplung | Länge Behang | Motor

HINWEISE

- **Tür- und Brüstungshöhen beziehen sich auf OK Fertigfußboden.**
- Alle Maße und Konstruktionsangaben sind vor der Ausführung vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen. Unstimmigkeiten sind der Bauleitung und dem Architekten sofort mitzuteilen.
- Außer dieser Zeichnung ist die Ausschreibung und statische Berechnung mit Positions- und Bewehrungsplänen verbindlich. Ausführungspläne der Fachingenieure, ggf. auch Werkpläne von Fachfirmen sind vom Ausführenden auf Übereinstimmung mit dieser Zeichnung zu prüfen. Elektro- und HLS-Pläne sind zu beachten.
- Die genaue Lage der Durchbrüche und Kernbohrungen ist aus den Plänen der Gebäudetechnik zu entnehmen.
- Sämtliche Durchbrüche in Decken und Wänden sind nach der Installation von den jeweiligen zuständigen Fachfirmen unter Beachtung der jeweiligen Feuerschutzanforderungen des Bauteils gemäß DIN 4102 zu schließen. Dies gilt gleichfalls für die Schallschutzanforderungen.
- Freistehende Ecken bei GK-Wänden und Brandschutzverkleidungen mit Eckschutzschienen versehen => Leistung Trockenbau!! Für Heizkörper vor GK-Wänden und Hängeschränken von Küchen Verstärkungen vorsehen => Leistung Trockenbau!!

PLANFREIGABE

Zeichnung geprüft und zur Ausführung freigegeben

☐ ohne Ergänzungen ☐ mit Ergänzungen Freigegebener Index ..... ☐ nicht freigegeben

.....

Datum, Bauherr/Vertreter

Index	Datum	Name	Änderung
2	18.10.21	Alkhiami/Kupzig	GR/SC: Wand im Achse 22, OG auf 10 cm zurückgeplant. _ Küchenplanung Stand 24.09.21 im GR übernommen. _ Ergänzung der Fundamente im EG_ Achse 6/ Achse 11/F-BH-Stand 17.09.21 in Planung übernommen. _ Einarbeitung TRH1,2 und 3. _TRH1+3: Türbreiten auf das gleiche Maß angepasst. _ PR-Fassade in Achse 22 rausgeschoben durch Doppelstütze. _ Untersichtendämmung in SC dargestellt. _ Sämtliche Beschriftungs-/Bemaßungsergänzungen.

Bemerkung



Bezirk Pankow, Gemarkung Prenzlauer Berg, Flur 15, Flurstücke 5,6,97
± 0.00 m = +50,50m ü. NHN

Freigabe

Wirtschaftseinheit	14261
Anschrift	Typenplanung
Gebäude	3-zügige Grundschule
Maßn.-Nr./Maßnahme	BS0113
Planort	G
Planbezeichnung	Grundriss EG
Plannummer	00100_BS0113_14261_GS_9_A_A_XX_G_00_X
Maßstab	1:100
gez.	Alkh./Kup. Datum 08.08.21
Index	2
Blattgröße	
Dateiname	Grundriss EG _ M100

Auftragnehmer
GOLDBECK
GOLDBECK Nordost GmbH

Niederlassung Bestands- und Schulgebäude
Leipzig-Halle
Debyestraße 10
D-04329 Leipzig

Auftraggeber:
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
Abt. V-Hochbau-VH
Projektmanagement Bildung II
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen
BERLIN
Fehrbelliner Platz 2
10707 Berlin
Tel. (030) 90139-3000

Format: DIN A0, 1189 x 841 mm

Hinweis: Urheberrechtlich geschützt! Weitergabe an Dritte, Vervielfältigung oder Veröffentlichung nicht erlaubt. Sie darf ohne ausdrückliche Genehmigung weder verwendet, noch Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verpflichten zu Schadensersatz. Copyright by GOLDBECK GmbH.